

## ETU-/TAKAMITTAKUITU

Etu-/Takamittakuitu - valokuitutka käyttöön

Valokuitutkan etu-/takamittakuitu on passiivinen komponentti, jota käyttämällä valokuitututkauksessa saat tarkemmat mittaustulokset kohteestasi.

Etu-/takamittakuituvarmistaa tarkan ja luotettavan mittaustuloksen poistamalla valokuitutkan aiheuttaman "kuolleen alueen" ja vähentämällä laukaisupulssin vaikutusta mittaustarkkuuteen. Ilman etumittakuitua valokuitutkan ensimmäiset metrit saattavat jäädä havaitsematta, mikä voi johtaa virheellisiin mittaustuloksiin ja huomaamatta jääneisiin ongelmiin.

Käyttämällä etu-/takamittakuitua näet verkon tapahtumat selkeästi alusta loppuun, ensimmäisestä adapterista viimeiseen liitäntään asti. Tämä varmistaa, että saat täydellisen ja tarkimman mahdollisen kuvan verkostasi, mikä auttaa sinua havaitsemaan ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Pienen ja kevyen rakenteen ansiosta tutkaa helppo kuljettaa mukana työmaalla, melkein jopa taskussa.

Valitse etu-/takamittakuitu ja varmista, että valokuituverkkosi mittaukset ovat aina luotettavia ja tarkkoja.

Etu-/takamittakuitua on saatavilla tilaustuotteena monilla eri variaatioilla (OS2/OM3/OM4) ja liittimillä. Kysy lisää asiakaspalvelusta.



Snro / Tyyppi	7273493 Etu-/Takamittakuitu 500m	7273494 Etu-/Takamittakuitu 1000m	7273497 Etu-/Takamittakuitu 2000m
Kuitutyyppi	OS2 G652D SM		
Kuidun pituus	500m ±15m	1000m ±15m	2000m ±15m
Mitat	110mm x 110mm x 48.5mm	110mm x 110mm x 48.5mm	110mm x 110mm x 78.5mm
Paino	245g	274g	430g
Vaimennus	<0.50dB	<0.50dB	<1,00dB
Liittimet	SC/APC - SC/APC		