

# WL400ZHN

02 323 03

WL400ZHN kaapeli on suunniteltu käytettäväksi WLAN ja mobiililaajakaista verkoissa, kuten myös VSS -tilan matkapuhelinkuuluvuuden parantamiseen käytettävien sisä- ja ulkoantennien syöttökaapelina. Kaapelissa on musta LSZH ulkovaippa ja kaapelin CPR luokka on Eca. Ulkovaippa on UV-suojattu. Kelakoko on 250m.

Suosittelun vetopituus WL400ZHN kaapelilla on 1-30 m matkapuhelinkuuluvuus sovelluksissa.

Kaapelille soveltuvat N-uroslitit ovat sähkönumeroilla 7402555 (HardLine) tai 7402553 kompressoiva. 7402553 vaatii liittimen kiinnipuristamiseen 7541519 puristustyökalun. Kaapelille soveltuu kuorintatyökalu 7541523.

>30 m kaapelipituuksiin suosittelemme 1/2" kaapeliamme 0232590, joka on B2ca paloluokalla.



## Tekniset tiedot

- Impedanssi: 50 ohm
- Ulkovaippa: musta LSZH joka on UV suojattu
- CPR luokka: Eca
- Suojaus: 2-suojattu.
- Vaimennus: @ 900 MHz 12,8 dB / 100m.
- Halkaisijat/materialit:
  - - Sisäjohtin 2,60 mm CCA
  - - Sisäeriste 7,2 mm Foam PEE
  - - Al/Pet/Al folio liimattu sisäeristeeseen
  - - CuSn punos 0,15 mm 82% peittoasteella
  - - Ulkohalkaisija 10,3 mm musta LSZH, UV-suojattu.
- Kelakoko: 250m